

有孔タイプ

スカイコート 防霧

水抜き作業から開放!!

スカイコート・有孔タイプは、内張りカーテン専用開発されたフィルムです。スカイコートに一定間隔の穴を開けてありますので、水溜り(金魚鉢)現象がなくなり、これに伴う各種トラブルを解消できます。

●水溜り(金魚鉢)発生比較状況



1 開閉作業の能率がアップします。

水溜り(金魚鉢)が発生しないので、カーテン開閉作業の能率がアップするとともに、カーテン装置の駆動にも支障がなくなります。また、水抜き作業の煩わしさからも開放されます。

2 除湿効果が良好です。

防霧配合とフィルムの小穴の相乗効果により、カーテン内の湿度を低下させ、作物生育に適切な湿度環境を実現します。

3 保温性に優れています。

4 光線を良く透します。

スカイコート・有孔タイプの規格

厚さ(mm)	幅(cm)						長さ(m)
0.05	185	200	230	270	300	330	100
0.075	370	400	460				

■スカイコート防霧の規格

厚さ(mm)	幅(cm)											長さ(m)
0.05	100	135	150	185	200	230	270	300	330	370	400	100
	460	500	540	570	600	630	660	700	740	770	800	

使用上の注意

1. 当社農業用POフィルムには表と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展開してください。
2. 展開時はフィルムのシワ・たるみを伸ばす程度に軽く引っ張ってください。
3. ハウスバンド等との摩擦により破れる事がありますので、ハウスバンドは緩めに張り、換気作業は丁寧に行ってください。またスプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか専用の補助部材をご使用ください。
4. 高温時にフィルムどうしが融着する恐れがありますので、展開途中や保管には十分ご注意ください。
5. 頻繁なイオウ燻蒸・散布およびイオウ含有農薬の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますので、ご注意ください。
6. 水分を含んだ状態で巻き上げ保管しますと、吸水白化することがあります。巻き上げ保管する時にはフィルムを乾燥させアルミ遮光資材等で日除けされることをおすすめします。
7. ハウスの構造・形状によって保温性が十分に発揮されないこともあります。
8. 当社農業用POフィルムの展開には補助資材として、「スカイコートバンドEX」「プルブルワイドEX」をお勧めします。
9. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますので、ご注意ください。
10. 当社農業用POフィルムは防霧配合ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。

人と地球と未来にやさしいものづくり

シーアイ化成

*規格については、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

本社 〒104-8321 東京都中央区京橋一丁目18番1号(八重洲宝町ビル) 代理店
 本 社 (03) 3535-4571 名古屋営業所 (052) 204-1394
 東京営業部 (03) 3535-4584 福岡支店 (092) 271-7214
 仙台事務所 (022) 221-1488 熊本事務所 (096) 213-0616
 大阪支店 (06) 6444-4574 札幌営業所 (011) 281-5611
 四国事務所 (088) 852-0545
 シーアイ化成ホームページアドレス URL: <http://www.cik.co.jp/noubi@home>